

PACKRAUM UND VERSAND



UMREIFUNGSMASCHINE STRAPLINE SPEED


Zum schnellen Umreifen unterschiedlich kleiner und mittelgroßer Packstücke mit schmalen Kunststoffband.

Das Packstück wird mittels Rollenbahn oder von Hand unter den Führungsrahmen in die gewünschte Umreifungsposition gebracht. Ausgelöst wird die Umreifung durch Knopfdruck, per Fußschalter oder automatisch über eine Photozelle auf der Arbeitsfläche. Spannen, Verschliessen, Abschneiden und der erneute Bandvorschub im Anschluss an die Umreifung im Führungsrahmen erfolgen dann automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Strapline Speed

Arbeitshöhe	870 mm
Rahmengröße	550 x 400 mm, 650 x 500 mm, 850 x 600 mm, 850 x 800 mm
Max. Paketgewicht	60 kg
Verschlussart	Thermo-Schweissverschluss
Verschlussmaterial	PP-Umreifungsband, Breite 5-9 mm
Bandspannung	Automatisch 50 bis 450 N
Leistung	bis 65 Pakete/min
Aufheizzeit	ca. 30 Sek.
Auslösung der Umreifung	über Fußschalter
Stromanschluss	230 V 50 Hz, 1 KVA, 13 A
Maschinengewicht	ca. 170 kg



UMREIFUNGSMASCHINE STRAPLINE SPEED

BESCHREIBUNG

- Wartung des Verschlussaggregats erst nach 1 Millionen Umreifungen
- Einfache Störungsbehebung
- Verschleissteile einfach austauschbar
- Bandbreite 5-9 mm
- Bandeinzug automatisch
- Bandspule innen
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Zuverlässige Einzelexemplarumreifung durch mechanischen Auswerfer der Leelumreifung.
- Fußschalter auf Bedienseite
- Maschine fahrbar
- Softspannung auf Tastendruck
- Elektrische Spulenbremse
- Stand-by-Funktion
- Stufenlose Einstellung der Rückspannkraft

VORTEILE

- Automatische Schmalbandmaschine für den mittleren Leistungsbereich
- Hohe Leistung bis 65 Umreifungen pro Minute
- Automatischer Restbandauswurf
- Automatisches Bandführungssystem (auto strap feed)
- Elektronisch einstellbare und bandschonende Spanneinheit
- Mechanischer Auswerfer der Leelumreifung
- Serienmäßige Reset-Taste zum Entblocken
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rostfreie Arbeitsplatte
- CE-Kennzeichnung und Sicherheitsstandards



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de